



Manometry

Typ	PPG-20	PPG-40	PPG-50
Stupnice	MPa	MPa / PSI	MPa / PSI
Rozsah [kg/cm ²]	0 až 10	0 až 10; 0 až 1 0 až 3; 0 až 5	0 až 10 0 až 20
Průměr [mm]	—	40	50
Přesnost	JIS třída 4		
Pracovní teplota [°C]	-5 až +60		

Objednací kódy

PPG – 40 – 5K

Typ		Rozsah	
20	PPG-20		0 až 10 (1,0 MPa) (standard)
40	PPG-40	-1K*	0 až 1 (0,1 MPa)
		-3K*	0 až 3 (0,3 MPa)
		-5K*	0 až 5 (0,5 MPa)
50	PPG-50	-20K**	0 až 20 (2,1 MPa)

*) jen pro PPG-40


**) jen pro PPG-50

Použitelné pro řadu	PPG-20	PPG-40	PPG-50
MAR200	✗	✓	✗
MACP302, MAR302, MAFR302	✓	✗*	✗
MACP401, MAR401, MAFR401	✓	✗*	✗
MACP501, MAR501, MAFR501	✓	✗*	✗

*) Poznámka pro řadu 302, 401 a 501: Manometr se závitem je možné použít pouze se závitovým adaptérem s obj. kódem PA-MAR302 (pro řadu 302 a 501), nebo s obj. kódem PA-MAR 401 (pro řadu 401). Viz níže.

Závitový adaptér (pro montáž manometru se závitem místo vestavného čtvercového manometru)

Popis	Objednací kód
Závitový adaptér pro řadu MAX302 a MAX501	PA-MAR302
Závitový adaptér pro řadu MAX401	PA-MAR401



Doporučený utahovací moment pro manometr je 1,5-2,5 Nm, pro upevňovací šrouby M2,6 je 0,3 až 0,5 Nm.

Manometry pro montáž do panelu

Objednací kód	D - průměr	Závit	Rozsah [bar]	A	B	C	E	OK
2980 0000 0600 0003	50	G1/4"	0 až 10	52,5	32,5	5,3	55	14
2980 0000 0600 0004	50	G1/4"	0 až 16	52,5	32,5	5,3	55	14
2980 0000 0600 0005	63	G1/4"	0 až 10	51,5	31,7	5	68	14
2980 0000 0600 0006	63	G1/4"	0 až 16	51,5	31,7	5	68	14

